Толстостенные изолирующие трубки PLIO®
Материал: прозрачный поливинилхлорид

PLIO®

RoHS

PLIO

Материал:	ПВХ, класс 9832-11
цвет:	Прозрачный бесцветный
Температурный интервал:	-20 ... +60°C
Твердость по Шору:	85 ±5
Предел прочности при растяжении:	20 МПа
Предельное удлинение:	300 %
Электрическая прочностьдиэлектрика:	> 20 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление:	$1x10^{13}$ Ом x см

Область применения: Данные изолирующие трубки не являются армированными и могут использоваться только для подачи воздушных потоков, воды или других жидкостей с низким давлением. За дополнительной информацией обращайтесь к нам.

тип	№ изд.	внутр. диам., мм	наружн. диам., мм	толщина стенки, мм	м
трубка PLIO Indus. 2,5x5,5	0803 0001 011	2,5	5,5	1,5	50
трубка PLIO Indus. 3,5x6,0	0803 0003 011	3,5	6	1,2	50
трубка PLIO Indus. 4,0x7,0	0803 0005 011	4	7	1,5	25
трубка PLIO Indus. 4,5x7,5	0803 0006 011	4,5	7,5	1,5	25
трубка PLIO Indus. 5,0x8,0	0803 0007 011	5	8	1,5	25
трубка PLIO Indus. 6,0x9,0	0803 0008 011	6	9	1,5	25
трубка PLIO Indus. 8,0x11,0	0803 0010 011	8	11	1,5	25
трубка PLIO Indus. 10,0x13,5	0803 0012 011	10	13,5	1,7	25
трубка PLIO Indus. 15,0x19,0	0803 0023 011	15	19	2	25