


ABSA

Материал:	полиамид 6 (нить, плотность 60 D, восковая пропитка 30 ...35%)
Рабочая температура:	-20 ... +60°C
Цвет:	естественный
Относит. удлинение при разрыве:	10 ... 40 %
Устойчивость:	
к воздействию микроорганизмов:	высокая
к озоновому разрушению:	высокая
к старению:	высокая
Применение:	Нейлоновый шпагат ABSA выпускается в цилиндрических бобиных, что обеспечивает плотное прилегание и предотвращает перетирание и расслоение. Во время использования данный вид шпагата не путается, закругленный край позволяет избежать разрыва, не наносит вред пальцам оператора.



тип	№ изд.	длина шпагата в бобине, м	ширина x толщина, мм	прочность на разрыв, даН	плотность, денье	 бобина
Бобины стандартные – естественный цвет						
ABSA 2/840 B	0643 0001 001	200	1,1 x 0,3	13	1880	12
ABSA 3/840 B	0643 0002 001	200	1,2 x 0,4	19	2800	12
ABSA 4/840 B	0643 0003 001	200	1,3 x 0,5	26	3700	12
ABSA 6/840 B	0643 0004 001	200	1,4 x 0,6	39	5600	6
Бобины крупногабаритные – естественный цвет						
ABSA 2/840 RB	0643 0030 001	500	1,1 x 0,3	13	1880	12
ABSA 3/840 RB	0643 0031 001	500	1,2 x 0,4	19	2800	6
ABSA 4/840 RB	0643 0032 001	500	1,3 x 0,5	26	3700	6

