# Кабельные стяжки SES-SM для монтажных работ
## с зубцами снаружи

SES-SM

| | SM6 | SM66+ | SM12 |
|---|---|---|---|
| **Материал:** | Полиамид 6 | Полиамид 6.6 модифицированный | Полиамид 12 |
| **Цвет:** | черный | черный | черный |
| **Рабочая температура:** | -20 ... +70°C<br>+120°C кратковременный режим | -40 ... +70°C<br>+120°C кратковременный режим | -40 ... +60°C<br>+120°C кратковременный режим |
| **Спецификации:** | устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения<br>V2 UL94 | защита от ультрафиолетового излучения<br>HB UL94 | защита от ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями NFC20540<br>HB UL94 |
| **Применение:** | для внутреннего пользования | для внутреннего и наружного пользования | для внутреннего и наружного пользования |

| тип | № изд. | размеры, мм длина x ширина | максим. Ø пучка, мм | миним. прочность на разрыв, даН | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Кабельные стяжки для монтажных работ SM6** (в мешках) | | | | | |
| **SM6-183/60 BK-C*** | 0189 0050 010 | 183 x 6 | 43 | 30 | 100 |
| **SM6-183/90 BK-C*** | 0189 0060 010 | 183 x 9 | 41 | 40 | 100 |
| **SM6-265/90 BK-C** | 0189 0070 010 | 265 x 9 | 63 | 51 | 100 |
| **SM6-355/90 BK-C** | 0189 0080 010 | 355 x 9 | 90 | 51 | 100 |
| **Кабельные стяжки для монтажных работ SM66+** (в коробках) | | | | | |
| **SM66+ 183/90 BK-C*** | 0189 0201 010 | 183 x 9 | 41 | 40 | 100 |
| **SM66+ 265/90 BK-C** | 0189 0202 010 | 265 x 9 | 63 | 51 | 100 |
| **SM66+ 355/90 BK-C** | 0189 0203 010 | 355 x 9 | 90 | 51 | 100 |
| **Кабельные стяжки для монтажных работ SM12** (в коробках) | | | | | |
| **SM12-183/60 BK-C*** | 0189 0105 010 | 183 x 6 | 43 | 30 | 100 |
| **SM12-130/90 BK-C*** | 0189 0165 010 | 130 x 9 | 25 | 40 | 100 |
| **SM12-183/90 BK-C*** | 0189 0115 010 | 183 x 9 | 41 | 40 | 100 |
| **SM12-265/90 BK-C** | 0189 0125 010 | 265 x 9 | 63 | 51 | 100 |
| **SM12-355/90 BK-C** | 0189 0135 010 | 355 x 9 | 90 | 51 | 100 |
| **SM12-550/90 BK-C** | 0189 0145 010 | 550 x 9 | 150 | 55 | 100 |
| **SM12-780/90 BK-C** | 0189 0155 010 | 780 x 9 | 225 | 55 | 100 |

* Кабельные стяжки с "простыми голову".